Fondo Herrería

Descripción General

Los fondos para herrería son productos de alto desempeño elaborados a partir de resinas que sirve de base para la aplicación del recubrimiento definitivo sobre superficies metálicas generando una película lisa y resistente a solventes comunes, grasas y detergentes.

Los fondos para herrería son ideales para ser aplicados en elementos y estructuras metálicas en general como rejas, puertas, ventanas, marcos y herrería en general.

Información Técnica

PROPIEDADES

SUPERFICIE	Metálica, para uso Interior y Exterior.
ACABADO	Mate
CONSERVACIÓN	Producto inflamable, manténgase lejos de cualquier fuente de ignición. Mantener bien tapado en su envase original una vez usado.
COLORES	Blanco, Gris Máquina, Negro y Rojo.
COMPONENTES PRINCIPALES	Pintura a base de resinas alquídicas, pigmentos colorantes e inertes, reducidas en solventes orgánicos alifáticos y/o aromáticos.
FONDOS RECOMENDADOS	No requiere fondos.
APLICACIÓN	Se aplica a brocha, rodillo o pistola.
DILUYENTE	Solvente
SECAMIENTO	Al tacto: 1 hora Para repintar: 24 horas
RENDIMIENTO	25 a 30 m2 por galón aproximadamente ()

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceites y otros contaminantes. Remover capas previas y pinturas sueltas mediante lijado o raspado con espátulas. Eliminar grasa y aceite misma mediante el uso de solventes, jabón o desengrasante.

Tabla Comercial del Producto

PESOS Y MEDIDAS

Características del Fondo para Herrería Anticorrosivo Estándar , Cromato de Zinc y Minio	
Presentación	**¼ Galón** **Galón** **Cuñete (5 galones)**