


Santa María



Descripción General

Los perfiles santa maría son elementos de sección abierta, conformados en frío a partir de bandas de acero. Los perfiles santa maría son utilizados para la fabricación de puertas enrollables utilizadas como cerramientos en edificaciones comerciales e industriales.

Información Técnica

NORMAS

La Calidad de los perfiles obedece a lo estipulado en las Normas ASTM A 1008 y ASTM A 1011.

PROPIEDADES

El acero utilizado para la fabricación de los perfiles es de calidad comercial y en ningún caso deben considerarse como elementos estructurales

TOLERANCIAS

PARAMETRO	PERFIMET	UNICON
Dimensiones	Entre $\pm 0,75$ y $\pm 1,25$ mm	$\pm 2\%$
Espesor	$t \leq 1,90$ mm $\pm 3\%$ $t > 2,00$ mm $\pm 5\%$	$\pm 10\%$
Rectitud	0,25 %	NA
Torsión	± 2 grados/m	NA
Longitud	$\pm 2,00$ mm	± 50 mm

Tabla Comercial del Producto

PESOS Y MEDIDAS

Producto	Medida	Espesor (mm)	Longitud (m)	Peso (kg/m)	PIEZAS X ATADO
Santa María o Arrollables	120	0,60	6,00	1,440	160
		0,70	6,00	1,790	160
	115	0,60	6,00	0,802	-
		0,70	6,00	0,940	-
		0,90	6,00	1,200	-